

PDO

PDO.WIJS.OVH

```
$gebruiker = 'root';           in bestand
$wachtwoord = '';

# Data source naam
$dns = 'mysql:host=localhost;dbname=mijn_database';
```

include

1. Maak verbinding
`$conn = new PDO($dns, $gebruiker, $wachtwoord);`
2. Schrijf query
`$sql = "SELECT * FROM studenten WHERE klas = :klas";`
3. Stuur query naar database
`$stmt = $conn->prepare($sql);`
4. Stuur variabelen naar database*
`$stmt->bindParam(':klas', $klas);`
5. Voer uit
`$stmt->execute();`
6. Haal resultaten binnen*
`$resultaten = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);`

database.php

```
$dns = 'mysql:host=localhost;dbname=mijn_database;charset=utf8mb4';
$gebruiker = 'root';
$wachtwoord = '';
```

Voer query uit

```
<?php
// [] Laad de database-gegevens in uit een apart bestand
include 'database.php';

// [] Maak verbinding met de database met behulp van PDO
$conn = new PDO($dns, $gebruiker, $wachtwoord);
// [] Schrijf de SQL-query met een parameter voor veiligheid
$sql = "SELECT * FROM studenten WHERE klas = :klas";
```

```

// []Bereid de query voor (voorkomt SQL-injectie)
$stmt = conn->prepare($sql);

// []Koppel de waarde 'ICT1A' aan de :klas-parameter in de query
$stmt->bindParam(':klas', $klas);
$klas = 'ICT1A';

// ▶[] Voer de query uit
$stmt->execute();

// []Haal alle resultaten op als associatieve array
$resultaten = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// []Loop door de resultaten en toon de naam van elke student
foreach ($resultaten as $rij) {
    echo $rij['naam'] . "<br>";
}

```

Insert

```

<?php
// []Laad de database-gegevens in uit een apart bestand
require_once 'database.php';

// []Maak verbinding met de database met behulp van PDO
$conn = new PDO($dsn, $gebruiker, $wachtwoord);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

// []Schrijf de SQL-query voor het invoegen van een student
$sql = "INSERT INTO studenten (naam, klas) VALUES (:naam, :klas)";

// []Bereid de query voor
$stmt = $conn->prepare($sql);

// []Geef de waardes op voor de parameters
$naam = 'Ali';
$klas = 'ICT1A';
$stmt->bindParam(':naam', $naam);
$stmt->bindParam(':klas', $klas);

```

```
// ▶ Voer de query uit
$stmt->execute();

echo "Student toegevoegd!";
?>
```

x

Revision #8

Created 2025-05-26 10:23:51 UTC by Max

Updated 2025-05-26 12:00:52 UTC by Max